

# PRODUKTINFORMATION

## AGS 3+ GEL

Artnr: 3650

### Klotterborttagare för porösa ytor



Används för klotter- & färgborttagning. Är lätt biologiskt nedbrytbar Används både utom- och inomhus.  
Allväders klotterborttagare främst för porösa ytor.

**AGS 3+ GEL** är en förtjockad högeffektiv klotterborttagare att användas främst på porösa, men också på släta hårda ytor.

**AGS 3+ GEL** löser effektivt spray - och tuschklotter, fungerar även bra på tectyl.

**AGS 3+ GEL** kan användas på följande underlag:

#### Porösa ytor:

Betong, tegel, granit, marmor, kalksten, sandsten, skiffer, ytor målade med oorganisk färg.

#### Hårda ytor:

Metall, behandlat trä, kakel, glaserat tegel samt vissa plaster.

#### SÅ HÄR GÖR DU:

- Lägg på **AGS 3+ GEL** med pensel, borste eller airlesspruta.
- Arbeta in medlet ordentligt i ytan.
- Låt verka tills klotret är upplöst, ca 20 minuter - 4 timmar.
- Spola av med hetvattenhögtryck, 90°C, 150 bar eller anpassa till ytans beskaffenhet. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15°-25° och flödet ca 20 liter/minut.
- Om det blir "skuggor" kvar, använd **AGS 60**.

*OBS! På metallytor kan effekten försämrats om allt för högt tryck används. Här kan avsköljning och bearbetning med svamp eller trasa vara bättre än högtrycksspolning.*

#### Dosering

Används som koncentrat.

#### Åtgång

0,5 - 1,0 liter/m<sup>2</sup>.

#### Teknisk data

- Förtjockad svagt blåaktig vätska.
- Levereras i 5 och 25 liters dunk.
- Specifik vikt: 0,98 kg/liter.
- Svag lösningsmedelsdoft.
- Innehåller etylenglykolmonobutyleter, gamma-Butyrolakton, blandning av olika alifat, naften och aromatnafta.

#### Förvaring

Förvaras i slutet originalkärl.

#### Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

#### Skyddsutrustning

Skyddshandskar, visir vid högtrycksspolning samt andningsmask i dåligt ventilerade utrymmen.

#### Märkning



#### HÄLSOSKADLIGT

Kan ge lungskador vid förtäring.

Irriterar ögon och hud.

Ej klassat som farligt gods vid landsväg- eller järnvägstransporter.

Uppdaterad: 2009-05-05

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför kemgrossisten inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

## KEMGROSSISTEN

Ellipsvägen 5 | 141 75 Kungens Kurva | Sweden Tel: 08-770 42 00 Fax: 08-770 42 10  
[order@kemgrossisten.se](mailto:order@kemgrossisten.se)